

厨房機器一覧(千葉市立源小学校大規模改造工事に伴う厨房機器納入・据付工事)

No.	図面 番号	名称	メーカー	型番	寸法			数量	単位	基本仕様	配管類			ガス(kW)		電気消費量(kW)		
					間口	奥行	高さ				一次側配管口径(A)・数			一次側 口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V
											給水	給湯	排水					
1	1	移動台	榊中西製作所		650	450	500	1	台	・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付け こと。								
2	2	デジタル台秤	榊大和製衡	DP-6701K-60	350	605	795	1	台	・秤量は60kgであること。 ・機能として、零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機 能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量軽量機能、チェッカ機 能、ランク選別機能、計数機能)を備えていること。								
3	3	移動台	榊中西製作所		750	600	800	1	台	・ドライ仕様であること。 ・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付け こと。 ・排水はジャバラホースを取り付けること。								
4	4	ピーラー	榊アイホー	P-48D特	1040	690	959	1	台	・1回の投入量が13~15kgであること。 ・本体にスイッチがあること。 ・取出口の高さは600mm以上を確保すること。 ・本体とシンク(SUS430)部が一体であること。 ・移動式であること。	15*2		側溝		0.400			
5	5	二槽シンク	榊中西製作所		1350	750	800	1	台	・ドライ仕様であること。 ・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・別紙仕様の蛇口(給水用×2、給湯用×2)を付属すること。	20*2	20*2	50*2					
6	6	移動ピーラー受槽	榊中西製作所		750	600	600	1	台	・ドライ仕様であること。 ・シンクの高さは球根皮剥機の出口高さに合わせること。 ・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付け こと。								
7	7	冷凍冷蔵庫	ホンザキ関東榊	HRF-63AT-1	625	650	1910	1	台	・定格内容積は337L(冷蔵室241L・冷凍室96L)以上であること。 ・庫内温度は、-6~12℃/-25~-7℃の範囲で調整可能であること。 ・デジタル温度表示機能を備えていること。 ・棚板3枚、スノコ1枚以上を付属すること。 ・上部パネルを開けずにエアフィルタの取り外しが可能であること。 ・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。			40		0.414			
8	8	冷蔵庫	ホンザキ関東榊	HR-75AT-(L)	750	650	1910	1	台	・定格内容積は481L以上であること。 ・庫内温度は、-6~12℃の範囲で調整可能であること。 ・デジタル温度表示機能を備えていること。 ・除霜方式はマイコン制御であること。 ・冷媒はR134aであること。 ・上部パネルを開けずにエアフィルタの取り外しが可能であること。 ・棚板3枚、スノコ1枚以上を付属すること。 ・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。			40		0.274			
9	9	冷凍庫	ホンザキ関東榊	HF-63AT-1	625	650	1910	1	台	・定格内容積は384L以上であること。 ・庫内温度はデジタル表示であり、-25~-7℃の範囲で調整可能であること。 ・除霜方式はマイコン制御であること。 ・冷媒はR134aであること。 ・上部パネルを開けずにエアフィルタの取り外しが可能であること。 ・棚板3枚、スノコ1枚以上を付属すること。 ・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。			40		0.370			

厨房機器一覧(千葉市立源小学校大規模改造工事に伴う厨房機器納入・据付工事)

No.	図面番号	名称	メーカー	型番	寸法			数量	単位	基本仕様	配管類			ガス(kW)		電気消費量(kWh)			
					間口	奥行	高さ				一次側配管口径(A)・数			一次側口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V	
											給水	給湯	排水						
10	10	ソリッドエレクターシェルフ	エレクター棚	P1590-4/MSS1220-4	1213	461	1736	1	台	<ul style="list-style-type: none"> 棚は柱の任意の位置に固定可能であること。 柱は厚み1.2mmのSUS304パイプを使用していること。 棚はSUS430製1.2mm厚のNo4仕上げの平板とし、4辺の側縁部には補強リブを設けること。 棚は4段であること。 キャスターを取り付けること。(ストッパー付2個) 									
11	11	台下戸棚	棚中西製作所		900	600	800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> 可動式の中棚を付属すること。 甲板、本体、引込戸、中棚、棚柱の材質はSUS430とすること。 引手、アジャスト脚の材質はSUS304とすること。 									
12	12	デジタル式上皿自動秤	株式会社製衡	UDS-600-WPK-15	242	292	126	1	台	<ul style="list-style-type: none"> 秤量3kgであること。 零点リセット、ファンタッチ風袋引き、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、プザー機能、判定時表示点滅機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェック機能、減算式チェック機能、ランク選別機能)を備えていること。 									
13	13	ソリッドエレクターシェルフ	エレクター棚	P1900-4/MSS1070-4	1063	461	1892	1	台	<ul style="list-style-type: none"> 棚は柱の任意の位置に固定可能であること。 柱は厚み1.2mmのSUS304パイプを使用していること。 棚はSUS430製1.2mm厚のNo4仕上げの平板とし、4辺の側縁部には補強リブを設けること。 棚は4段であること。 									
14	14	包丁まな板殺菌庫	インダ厨機(株)	DS-113KS	600	500	1030	1	台	<ul style="list-style-type: none"> 包丁(柄155mm以上、刃渡290mm以上)が20本以上、まな板(655mm以上×365mm以上×43mm以上)が6枚以上収納可能であること。 殺菌機能、乾燥機能を備えたものであること。 扉を開けずに庫内の点灯状態を確認可能なものであること。 扉を開けると全ての殺菌灯が消灯する構造であること。 操作パネルはフラット型(スイッチ類等が突出していないもの)とすること。 			40		0.537				
15	15	消毒保管機	棚中西製作所	MCWK-20-s75X	900	750	1900	1	台	<ul style="list-style-type: none"> 熱風マルチブロー方式とし、熱風は庫内側面から噴出する構造であること。 内部の収納棚を5段設置すること。 自動温度調節機能付で収納物の乾燥・消毒が可能であること。 運転時でも消毒温度の変更が可能であること。 操作パネルにはLEDを採用し、必要な情報のみを表示することが可能であること。また、非接触センサにより、手をかざすだけで運転が可能であること。 故障発生時には、操作パネルに故障内容を表示する自己診断機能を備えていること。 停電時には一定時間内の電気復旧であれば、自動的に運転を再開する機能を備えていること。 片面式であること。 機器本体の操作盤にて温度履歴を確認することが可能であること。 エコ運転機能を有していること。 カレンダー機能を有し、特定日1日だけの予約運転が可能であること。 設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。 			40				5.400		
16	16	三槽シンク	棚中西製作所		2100	750	800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ドライ仕様であること。 別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 別紙仕様の蛇口(給水用×3、給湯用×3)を付属すること。 	20*3	20*3	50*3						

厨房機器一覧(千葉市立源小学校大規模改造工事に伴う厨房機器納入・据付工事)

No.	図面 番号	名称	メーカー	型番	寸法			数量	単位	基本仕様	配管類			ガス(kW)		電気消費量(kW)		
					間口	奥行	高さ				一次側配管口径(A)・数			一次側 口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V
											給水	給湯	排水					
17	17	バススルー冷蔵庫	ホシザキ関東機	HR-90CA3-ML-4G4G	900	850	1910	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ・定格内容積は812L以上であること。 ・ガラス扉仕様であること。 ・間口の寸法は900mmであること。 ・庫内温度は、-6～12℃の範囲で調整可能であること。 ・デジタル温度表示機能を備えていること。 ・除霜方式はマイコン制御であること。 ・冷媒はR134aであること。 ・棚板6枚、スノコ2枚以上を付属すること。 ・中柱のないタイプであること。 ・上部パネルを開けずにエアフィルタの取り外しが可能であること。 ・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。 ・扉はガラス扉であり、熱反射コーティング付複層ガラス扉であること。 			40					0.442
18	18	移動台	榊中西製作所		900	600	800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ・ドライ仕様であること。 ・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けること。 ・排水はジャバラホースを取り付けること。 								
19	19	スタッキングカート	榊中西製作所	STK-800	775	620	800	2	台	<ul style="list-style-type: none"> ・可動式の水切り槽を傾けることで、複数台を積み重ねて収納することが可能な構造であること。 ・積み重ね幅は約20cm以内に納まる構造であること。 ・ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けること。 ・材質はSUS304であること。 ・排水は25A目皿付とし、バルブとジャバラホースを備えていること。 								
20	20	二槽シンク	榊中西製作所		1500	750	800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ・ドライ仕様であること。 ・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・別紙仕様の蛇口(給水用×2、給湯用×2)を付属すること。 	20*2	20*2	50*2					
21	21	野菜裁断機(専用移動式架台付)	榊アイホー	VC-4	360	645	465	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ・切裁能力300～1300kg/h以上であること。 ・専用プレート5種(輪切り・角千切、短冊切おろし、丸千切)を付属すること。 ・専用移動式架台1200×750×600mmに設置すること。 ・本体にスイッチを備えていること。 ・内盤・専用刃物は着脱可能な構造であること。 ・カッターカバー開放時には自動で急停止する機能を備えていること。 ・停電後の再通電時にカッターが回転しない機能を備えていること。 						0.200		
22	22	モービルシンク	榊中西製作所		900	750	800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ・ドライ仕様であること。 ・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・ウレタンキャスター4個(うちストッパー付2個)を備えること。 			側溝					
23	23	スタッキングカート	榊中西製作所	STK-1200	875	700	800	2	台	<ul style="list-style-type: none"> ・可動式の水切り槽を傾けることで、複数台を積み重ねて収納することが可能な構造であること。 ・積み重ね幅は約20cm以内に納まる構造であること。 ・ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けること。 ・材質はSUS304であること。 ・排水は25A目皿付とし、バルブとジャバラホースを備えていること。 								

厨房機器一覧(千葉市立源小学校大規模改造工事に伴う厨房機器納入・据付工事)

No.	図面番号	名称	メーカー	型番	寸法			数量	単位	基本仕様	配管類			ガス(kW)		電気消費量(kW)		
					間口	奥行	高さ				一次側配管口径(A)・数			一次側口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V
											給水	給湯	排水					
35	35	IH調理器	株式会社ドリテック	DI-120BK	286	363	59	1	台	・加熱調理や保温時に1分から9時間59分まで時間をセットできるタイマー機能を備えていること。 ・温度過昇防止機能を備えていること。 ・鍋探知機能および鍋なし探知機能を備えていること。						1.400		
36	36	掃除用具ロッカー	株式会社中西製作所		500	500	1800	1	台	・片面扉とすること。 ・本体、扉、掛具用パイプ、S字フック。中棚、ドレンパンの材質はSUS430であること。 ・引手、アジャスト脚の材質はSUS304であること。 ・扉内にS字フック、中棚、ドレンパンを備えていること。 ・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。								
37	37	ブラシ槽付食器洗浄機	株式会社中西製作所	EODB-M13HA-LT	2210	1067	1605	1	台	・主要な外装は全て取り外し可能であること。 ・入口側に排気ダクトがあり、安易に取り外し可能であること。 ・コンベア有効寸法は600mm程度、食器投入口の高さは150mm程度であること。 ・洗浄ノズルを上下各5本、仕上ノズルを上下各1本備えていること。 ・高圧噴射洗浄を可能にするラジアルチップを用いた洗浄方式であること。 ・洗浄温度がデジタル表示可能であること。 ・コンベアスピードは、2.0m~7.0m/分の範囲にて3段階以上の調節が可能であること。 ・出力2.2kw以上のモートルポンプ×1を備えており、電気容量2.46KW以下(ブラシ槽含む)であること。 ・食器等がすべり板に噛み込んだ際に、瞬時にコンベアの運転を停止させる機能を備えていること。 ・出口コンベアに停止スイッチを備えていること。 ・単独運転可能なブラシ槽を備えていること。(電源は洗浄機から供給可) ・ブラシ槽の外形寸法はW940×D400×895mmとし、洗浄機本体から出っ張らないものとする。また、ブラシは斜め付きではないこと。	20 15	20 15	40 50*3 20					2.460
38	38	食器受けシンク	株式会社中西製作所		940	750	740	1	台	・ドライ仕様であること。 ・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・シンクの高さが洗浄機出口の高さに合うように寸法を調整すること。								側溝
39	39	モービルシンク	株式会社中西製作所		750	600	800	2	台	・ドライ仕様であること。 ・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・ウレタンキャスター4個(うちストッパー付2個)を備えること。								側溝
40	40	移動台	株式会社中西製作所		750	600	800	3	台	・ドライ仕様であること。 ・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けすること。 ・排水はジャバラホースを取り付けること。								
41	41	二槽シンク	株式会社中西製作所		1500	750	800	1	台	・ドライ仕様であること。 ・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・別紙仕様の蛇口(給水用×2、給湯用×2)を付属すること。	20*2	20*2	50*2					

厨房機器一覧(千葉市立源小学校大規模改造工事に伴う厨房機器納入・据付工事)

No.	図面番号	名称	メーカー	型番	寸法			数量	単位	基本仕様	配管類			ガス(kW)		電気消費量(kW)				
					間口	奥行	高さ				一次側配管口径(A)・数			一次側口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V		
											給水	給湯	排水							
42	42	消毒保管機	榊中西製作所	MCW-40-s75X	1750	750	1900	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ・熱風マルチブロー方式とし、熱風は庫内側面から噴出する構造であること。 ・内部の収納棚を5段設置すること。 ・自動温度調節機能付で収納物の乾燥・消毒が可能であること。 ・運転時でも消毒温度の変更が可能であること。 ・操作パネルにはLEDを採用し、必要な情報のみを表示することが可能であること。また、非接触センサにより、手をかざすだけで運転が可能であること。 ・故障発生時には、操作パネルに故障内容を表示する自己診断機能を備えていること。 ・停電時には一定時間内の電気復旧であれば、自動的に運転を再開する機能を備えていること。 ・片面式であること。 ・機器本体の操作盤にて温度履歴を確認することが可能であること。 ・エコ運転機能を有していること。 ・カレンダー機能を有し、特定日1日だけの予約運転が可能であること、設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。 			40*2							10.800
43	43	超音波洗浄機		UCP-450	450	600	926	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ・超音波により洗浄、除菌を行う構造であること。 ・発振周波数26.8～28.3kHzであること。 ・出力を切り替え可能となるようスイッチを設けること。 ・超音波洗浄槽容量30L程度であること。 ・ステンレスバスケットを1個、保護ネットを1個付属すること。 ・デジタル表示のタイマーを備えること。 ・キャスター4個(ストッパー付2個)を取り付けること。 	20	20	40			0.700				
44	44	掃除用具ロッカー	榊中西製作所		500	500	1800	2	台	<ul style="list-style-type: none"> ・片面扉とすること。 ・本体、扉、掛具用パイプ、S字フック。中棚、ドレンパンの材質はSUS430であること。 ・引手。アジャスト脚の材質はSUS304であること。 ・庫内にS字フック、中棚、ドレンパンを備えていること。 ・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。 										
45	45	移動台	榊中西製作所		1500	750	800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ・ドライ仕様であること。 ・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・フレンタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けすること。 ・排水はジャバラホースを取り付けること。 										
46	46	消毒保管機	榊中西製作所	MCW-30-s	1300	950	1900	1	台	<ul style="list-style-type: none"> ・熱風マルチブロー方式とし、熱風は庫内側面から噴出する構造であること。 ・内部の収納棚を5段設置すること。 ・自動温度調節機能付で収納物の乾燥・消毒が可能であること。 ・運転時でも消毒温度の変更が可能であること。 ・操作パネルにはLEDを採用し、必要な情報のみを表示することが可能であること。また、非接触センサにより、手をかざすだけで運転が可能であること。 ・故障発生時には、操作パネルに故障内容を表示する自己診断機能を備えていること。 ・停電時には一定時間内の電気復旧であれば、自動的に運転を再開する機能を備えていること。 ・片面式であること。 ・機器本体の操作盤にて温度履歴を確認することが可能であること。 ・エコ運転機能を有していること。 ・カレンダー機能を有し、特定日1日だけの予約運転が可能であること、設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。 			40					9.750		

