

# 土 質 柱 状 図

報 告 用 紙

千葉市こはし地区市民センター地質調査会

調査名・調査地点

標 高 115.80 m

調査年月日 3年 7 月 6日 ~ 53年 7 月 8日

ボーリング孔：No. 1

孔内水位 7/8 11.80 m

調査担当者

標 尺 m	標 高 m	深 さ m	層 厚 m	現 場 観 察 記 録				標 準 貫 入 試 験							試 料 採 取									
				土質記号	土質名	色 調	記 事	深 さ m	打 撃 回 数 貫入量 cm	10cmごとの 打 撃 回 数			N 値						試料番号	深 さ m	採 取 方 法			
										10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40	50				60		
1		0.75	0.75	ローム	黒褐色	0.00~0.15m 碎石存在 腐植物少量混入	1.00																	
2		1.00	0.85	ローム	茶褐色	有機物若干混入	1.33	3.6	1/4	3/16	1/8													
3				ローム	黄茶褐色	有機物若干混入	2.00	3.5	1/8	1/2	3/4													
4		4.65	3.05	ローム	黄茶褐色	処々固結部分あり	3.00	2.9	1	1/11	1													
5				凝灰質粘土	乳黄褐色	砂分若干混入 含水少位 上部粘着力強く下部含 水あり	5.00	1.5		1/22	1/18													
6		6.20	1.55	砂質粘土	暗茶褐色	有機物少量混入 含水少位	6.00	2.3	1/16	1/12	1													
7				砂質粘土	暗茶褐色	有機物少量混入 含水少位	7.00	3.3	1/6	1/11	3/16													
8		8.45	2.25	粘土質細砂	暗黄茶褐色	有機物少量混入含水少位 処々中砂若干混入	8.00	5	1	2	2													
9		9.35	0.90	粘土質細砂	暗黄茶褐色	有機物少量混入含水少位 処々中砂若干混入	9.00	9	2	3	4													
10				微細砂	黄褐色	震時有機物若干混入	10.00	19	5	6	8													
11				微細砂	黄褐色	震時有機物若干混入	11.00	21	6	7	8													
12				微細砂	黄褐色	震時有機物若干混入	12.00	20	6	7	7													
13				微細砂	黄褐色	震時有機物若干混入	13.00	17	6	5	6													
14				微細砂	黄褐色	震時有機物若干混入	14.00	14	4	4	6													
15		15.45	6.15	微細砂	黄褐色	震時有機物若干混入	15.00	15	5	5	5													
16				微細砂	黄褐色	震時有機物若干混入	16.00	17	5	6	6													
17				微細砂	黄褐色	震時有機物若干混入	17.00	18	5	6	7													
18				微細砂	暗黄褐色	含水少位	18.00	19	5	7	7													
19				微細砂	暗黄褐色	粘土分若干混入	19.00	19	4	7	8													
20		20.50	5.05	微細砂	暗黄褐色	粘土分若干混入	20.00	20	6	6	8													
21				細砂	暗黄褐色	赤褐色の酸化した砂挟む	21.00	37	9	13	15													
22				細砂	暗黄褐色	処々中砂若干混入	22.00	29	9	10	10													
23		22.80	2.30	細砂	暗黄褐色	処々中砂若干混入	23.00	93	29	2/6														
24				細砂	暗黄褐色	中砂若干混入	24.00	100	31	1/6														
25				細砂	暗黄褐色	含水中位	25.00	115	36	1/3														
26				微細砂	暗黄緑灰色	固結硬質粘土挟む	26.00	53	17	19	1/8													
27				微細砂	暗黄緑灰色	固結硬質粘土挟む	27.00	51	16	18	1/6													
28		27.90	5.10	微細砂	暗黄緑灰色	固結硬質粘土挟む	28.00	57	17	19	1/6													
29				微細砂	暗黄緑灰色	固結硬質粘土挟む	29.00	65	18	21	1/3													
30		30.20	2.30	微細砂	暗黄緑灰色	固結硬質粘土挟む	30.00	75	23	27														

備 考：

試料採取方法の記号

- デニソン型サンプラー
- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー
- ⊕ フォイルサンプラー
- ⊖ その他