

調達物品に備えるべき技術的要件

1	業務用大型洗濯機（1台）
1-1	ウォーターハンマー防止は以下の要件を満たすこと。
1-1-1	モーターバルブを使用していること。
1-2	除菌対応は以下の要件を満たすこと。
1-2-1	MRSAに対応していること。
1-2-2	クールダウン機能を有していること。
1-3	洗濯容量は以下の要件を満たすこと。
1-3-1	洗濯容量は35kg以上であること。
1-4	洗濯機の仕様は以下の要件を満たすこと。
1-4-1	電源は3相200Vであること。
1-4-2	モーター出力は5.5kW以下であること。
1-4-3	ブレーカー容量は40A以下であること。
1-4-4	給水・給湯の接続口径は32A以下であること。
1-4-5	排水口径は100A以下であること。
1-4-6	機械寸法は1250(幅)×1400(奥行)×1810(高さ)mm以下であること。
1-4-7	機械重量は1320kg以下であること。
1-4-8	蒸気仕様であること。
1-5	操作パネルは以下の要件を満たすこと。
1-5-1	時間は分単位で設定出来ること。
1-5-2	温度は最大80°Cまで設定できること。
1-5-3	水位を3段階以上設定出来ること。
1-5-4	プログラムの進行状況・残り時間を表示してあること。
1-5-5	洗濯プログラムを6コース設定できること。
1-5-6	押し間違い防止パネルカバーを設置していること。
1-6	洗剤投入口・自動投入装置(オプション)を使用できる要件を満たすこと。
1-6-1	投入口を有していること。
1-6-2	自動投入装置を設置できる設備が整っていること。
2	業務用大型乾燥機（2台）
2-1	乾燥容量は以下の要件を満たすこと。
2-1-1	乾燥容量は35kg以上であること。
2-2	乾燥機の仕様は以下の要件を満たすこと。
2-2-1	電源は3相200Vであること。
2-2-2	モーター出力(ドラム・ファン)は2.25kW以下であること。
2-2-3	排気ダクト径は250Φであること。
2-2-4	機械寸法は1100(幅)×1510(奥行)×1950(高さ)mm以下であること。
2-2-5	機械重量は550kg以下であること。

2-2-6	蒸気仕様であること。
2-3	乾燥機本体が熱くならないよう以下の要件を満たすこと。
2-3-1	乾燥機本体の輻射熱が発散されない断熱材等で工夫がされていること。
2-4	乾燥機の排気ダクトに関して以下の要件を満たすこと。
2-4-1	綿ごみの外部流出を防ぐフィルターを設置していること。