

焼却灰等の放射能測定結果（平成 27 年 7 月分）

1 北清掃工場

（単位：Bq/kg）

試料名	採取日	放射性 セシウム 134	放射性 セシウム 137	放射性 セシウム合計
焼却主灰	7月 9日	14	41	55
焼却飛灰固化物	7月 9日	30	130	160

2 新港清掃工場

（単位：Bq/kg）

試料名	採取日	放射性 セシウム 134	放射性 セシウム 137	放射性 セシウム合計
焼却主灰	7月 12日	14	61	75
焼却飛灰	7月 12日	51	200	251
熔融スラグ	7月 12日	不検出	不検出	不検出
熔融飛灰固化物	6月 30日	210	870	1,080
熔融飛灰固化物	7月 12日	190	720	910

（参考）

- ・ 焼却主灰 焼却炉の底から排出される燃えがら
- ・ 焼却飛灰 焼却炉の排ガスに含まれるばいじんをろ過式集じん器で捕集したもの
- ・ 熔融スラグ
焼却灰及び焼却飛灰を約 1,300 度以上の高温で熔融し、冷却固化してできるガラス質の物質
- ・ 焼却及び熔融飛灰固化物
焼却飛灰及び熔融飛灰を埋立処分するため、薬剤処理及びコンクリート固化したもの

※北谷津清掃工場については定期修繕中で停止しているため、測定しておりません。

国が示す指定廃棄物の指定基準

≦ 8000 (Bq/kg) ※基準値を超えるものについては、指定廃棄物として国が処理を行う。

3 新港清掃工場（排ガス）

（単位：Bq/m³N）

採取媒体	採取日	放射性 セシウム 134	放射性 セシウム 137
円筒ろ紙	7月15日	不検出	不検出
ドレン部	7月15日	不検出	不検出

※排ガスは採取媒体により、排ガス中のガス状及び粒子状の放射性物質を捕集し、分析しています。

※検出下限濃度は環境省「放射能濃度等測定方法ガイドライン（平成23年12月第1版）」に基づき設定しています。（ろ紙部、ドレン部ともに2Bq/m³N。）

※「不検出」とは、本分析における放射性物質濃度の検出下限濃度を超えないことを意味します。

国が示す大気中の排ガスに含まれる事故由来放射性物質濃度管理基準

$$\frac{\text{セシウム 134 の濃度(Bq/m}^3\text{)}}{20(\text{Bq/m}^3\text{)}} + \frac{\text{セシウム 137 の濃度(Bq/m}^3\text{)}}{30(\text{Bq/m}^3\text{)}} \leq 1 \quad (\text{※ 3 か月間の平均濃度})$$

4 新港清掃工場（排水）

（単位：Bq/l）

試料名	採取日	放射性 セシウム 134	放射性 セシウム 137
放流水	7月15日	不検出	不検出

※検出下限濃度は環境省「放射能濃度等測定方法ガイドライン（平成23年12月第1版）」に基づき設定しています。（10～20Bq/l）

※「不検出」とは、本分析における放射性物質濃度の検出下限濃度を超えないことを意味します。

国が示す公共水域中の排水に含まれる事故由来放射性物質濃度管理基準

$$\frac{\text{セシウム 134 の濃度(Bq/l)}}{60(\text{Bq/l)}} + \frac{\text{セシウム 137 の濃度(Bq/l)}}{90(\text{Bq/l)}} \leq 1 \quad (\text{※ 3 か月間の平均濃度})$$