

種別	内径	外径	外径/2
塩ビ樹	202	216	108
コンクリ樹	400	480	240
塩ビ点検孔	298.2	318	159
レジコン製点検孔	300	330	165
軽量楕円人孔短辺	600	640	320
軽量楕円人孔長辺	900	940	470
馬蹄組立人孔短辺	600	750	375
馬蹄組立人孔長辺	900	1050	525
0号組立人孔	750	900	450
1号組立人孔	900	1050	525
2号組立人孔	1200	1400	700
3号組立人孔	1500	1750	875

管種	呼び径	内径	外径	占用長計算用 A=外径/2	土被り計算用B= 呼び径+(外径- 呼び径)/2
VU	150	154	165	83	158
VU	200	202	216	108	208
VU	250	250.2	267	134	259
VU	300	298.2	318	159	309
HP	100	100	150	75	125
HP	125	125	175	88	150
HP	150	150	202	101	176
HP	200	200	254	127	227
HP	250	250	306	153	278
HP	300	300	360	180	330
HP	350	350	414	207	382
HP	400	400	470	235	435
HP	450	450	526	263	488
HP	500	500	584	292	542
HP	600	600	700	350	650
HP	700	700	816	408	758
HP	800	800	932	466	866
HP	900	900	1050	525	975
HP	1000	1000	1164	582	1082
HP	1100	1100	1276	638	1188
HP	1200	1200	1390	695	1295
HP	1350	1350	1556	778	1453
HP	1500	1500	1724	862	1612
HP	1650	1650	1890	945	1770
HP	1800	1800	2054	1027	1927

