

現場説明書及び現場説明に対する質問回答書		
工事名	管理用通路改良工事（寒川雨水 8－1）	
No.	質 問 事 項	回 答
		設計単価については前提として以下の条件で採用しております。 ・積算基準（設計単価編）（令和8年6月 千葉市） ・積算資料（2026年5月）、建設物価（2026年5月） ※2誌に掲載されている単価の平均値を採用するが、一方にしか掲載のないものについては、その価格とする。 ※単価の平均値の端数整理については、積算基準（設計単価編）端数整理区分のとおりです。 設計単価の考え方については下記HPをご覧ください。 https://www.city.chiba.jp/kensetsu/doboku/gijutsukanri/sekkei.html なお、処分単価についてはホームページ等で公開されている単価以外は非公開対象です。
1	横断側溝（単価表12号）において、横断側溝が二次製品のみとなっていますが、図面を参照するとボルト固定式蓋が記載されていますが、蓋の有無及び計上される場合は、材料の規格等をご教示願います。	別紙「正誤表」のとおり
2	暗渠排水管（単価表13号）において、45° エルボ（φ150）の掲載項目をご教示願います。	積算資料（2026年5月）P828 《45° エルボ（45L）》及び、建設物価（2026年5月）P696 45° エルボの単価を平均して採用しています。
3	車止め（単価表17号）において、使用材料（φ114.3×850 固定式）の掲載項目をご教示願います。	積算資料（2026年5月）P353 《ピラー形》固定式及び、建設物価（2026年5月）P451 ピラー形 固定式の単価を平均して採用しています。
4	車両進入防止柵（単価表18・19・20号）において、車両進入防止柵の材質をご教示願います。	図面番号第10号に記載のとおりステンレス製を採用しています。
5	（単17号）車止め φ114.3×850、固定式〈WYB00056〉の仕様につきまして、ステンレスまたはスチールのどちらになりますでしょうか。	ステンレス製を採用しています。
6	単18号 車両進入防止柵 H=800、L=2000固定式 単価根拠の資料及びページ数をご教示ください。	積算資料（2026年5月）P353 固定式（横棧付）径76.3及び、建設物価（2026年5月）P451 固定式（横バー付き）径76.3の単価を平均して採用しています。
7	単19号 車両侵入防止柵 H=800、L=1500固定式 単価根拠の資料及びページ数をご教示ください。	積算資料（2026年5月）P353 固定式（横棧付）径76.3及び、建設物価（2026年5月）P451 固定式（横バー付き）径76.3の単価を平均して採用しています。
8	単20号 車両進入防止柵 H=800、L=1500 取り外し式 単価根拠の資料及びページ数をご教示ください。	積算資料（2026年5月）P353 取外し式（横棧・蓋・錠付）径76.3及び、建設物価（2026年5月）P451 取外し式（横バー付き）径76.3の単価を平均して採用しています。
9	単13号 45° エルボφ150 単価根拠の資料及びページ数をご教示ください。	前述No. 2に記載のとおりです。
10	単17号 車止めφ114.3×850 固定式 単価根拠の資料及びページ数をご教示ください。	前述No. 3に記載のとおりです。
11	単16号 ネットフェンスH1500 V・E-GS2 3.2×50 単価根拠の資料及びページ数をご教示ください。	積算資料（2026年5月）P640 《アングル型》合成樹脂被覆及び、建設物価（2026年5月）P528 アングル型 合成樹脂被覆の単価を平均して採用しています。
12	単15号 ネットフェンスH=1800 V・E-GS2 3.2×50 単価根拠の資料及びページ数をご教示ください。	積算資料（2026年5月）P640 《アングル型》合成樹脂被覆及び、建設物価（2026年5月）P528 アングル型 合成樹脂被覆の単価を平均して採用しています。
13	単49号 基礎ブロック200×200×450の単価根拠の資料及びページ数をご教示ください。	積算資料（2026年5月）P645 フェンス用基礎ブロック及び、建設物価（2026年5月）P533 フェンス用ブロックの単価を平均して採用しています。
14	単51号 基礎ブロック180×180×450の単価根拠の資料及びページ数をご教示ください。	積算資料（2026年5月）P645 フェンス用基礎ブロック及び、建設物価（2026年5月）P533 フェンス用ブロックの単価を平均して採用しています。

令和8年7月30日

別紙正誤表

工事名 管理用通路改良工事（寒川雨水8-1）

正誤箇所

参考資料 単-42号 材料の単価を修正

誤

単-42号WB8214102次単価表

U型側溝	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.47m3/10m	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無し	m		10			Q001365003
横断側溝（二次製品のみ）	250250×290× L2000	本		5			Z902035251
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		0.564			Z002122003
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎砕石施工の有無	有り						
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0						
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.47 m3/10m						

正

単-42号WB8214102次単価表

U型側溝	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.47m3/10m	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無し	m		10			Q001365003
横断側溝ボルト固定式（蓋付）	T-25250×290×L2000 並目グレーチング ボルトキャップ含む	本		5			Z902035360
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		0.564			Z002122003
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎砕石施工の有無	有り						
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0						
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.47 m3/10m						

※予定価格等は、この正誤表の内容が反映された金額となります。

正誤箇所 図面 全 11 葉ノ内第 7 号 横断断溝 材料表の摘要を修正

誤

構造図(1)

長尺型断溝 S-1-20
(200・幅入ベース型)

コンクリート蓋 鋼鉄蓋
S-1-20 (歩道用)

基本型 S-1-20
(400×400×200)

管渠工(硬質塩ビ管)
(下水道管の設置例)

横断断溝 S-1-20
(200×200・ボルト型蓋式)

ボルト型蓋式 S-1-20
(蓋型)

横断断溝 S-1-20
(400×400)

管渠工(硬質塩ビ管)
(下水道管の設置例)

参考重量 571kg

参考重量 20kg/m
ボルトキャップは別途計上する

正

構造図(1)

長尺型断溝 S-1-20
(200・幅入ベース型)

コンクリート蓋 鋼鉄蓋
S-1-20 (歩道用)

基本型 S-1-20
(400×400×200)

管渠工(硬質塩ビ管)
(下水道管の設置例)

横断断溝 S-1-20
(200×200・ボルト型蓋式)

ボルト型蓋式 S-1-20
(蓋型)

横断断溝 S-1-20
(400×400)

管渠工(硬質塩ビ管)
(下水道管の設置例)

参考重量 571kg

参考重量 20kg/m

※予定価格等は、この正誤表の内容が反映された金額となります。