

仕 様 書

NO	品名	仕様	参考商品	数量	単位	室名
1	両袖机	W1400xD700xH700mm 天板：メラミン化粧板、天板厚：29mm以上、本体・袖：スチール焼付塗装 ・ナチュラルグレー色 ・天板上に2箇所配線孔を有し樹脂製のキャップがついていること ・引出は3段（上段：トレー 中段：B5 下段：B4）タイプであること ・袖の引き出しはオールロック機構で、且つ施錠表示機能付きであること ・足元棚が取り付けられる仕様になっていること	コクヨ SD-BSN147DV3F11N3	3	台	職員室
2	片袖机	W1100xD700xH700mm 天板：メラミン化粧板、天板厚：29mm以上、本体・袖：スチール焼付塗装 ・ナチュラルグレー色 ・天板上に2箇所配線孔を有し樹脂製のキャップがついていること ・引出は3段（上段：トレー 中段：B5 下段：B4）タイプであること ・袖の引き出しはオールロック機構で、且つ施錠表示機能付きであること ・足元棚が取り付けられる仕様になっていること	コクヨ SD-BSN117LC3F11N3	60	台	事務室他
3	脇机	W400xD700xH700mm 天板：メラミン化粧板、天板厚：29mm以上、本体・袖：スチール焼付塗装 ・ナチュラルグレー色 ・机と同じ仕様、奥行き、高さとする ・引出は3段（上段：トレー 中段：B5 下段：B4）タイプであること ・袖の引き出しはオールロック機構で、且つ施錠表示機能付きであること	コクヨ SD-BSN47EV3F11N3	6	台	事務室他
4	事務椅子（肘付）	W605xD600xH825（SH405-515）mm 背/背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 張地：エコPVCレザー 張地色は4種類以上から選定可能であること 座/座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 張地：エコPVCレザー 張地色は4種類以上から選定可能であること ・背もたれロック機構を備えていること ・背座のクッションが交換可能であること	コクヨ CR-G213F4VZNE5-VN	1	脚	校長室
5	事務椅子（肘付）	W605xD600xH825（SH405-515）mm 背/背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 張地：エコPVCレザー 張地色は4種類以上から選定可能であること 座/座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 張地：エコPVCレザー 張地色は4種類以上から選定可能であること ・背もたれロック機構を備えていること ・背座のクッションが交換可能であること	コクヨ CR-G211F4VZNE5-VN	3	脚	職員室
6	事務椅子	W605xD600xH825（SH405-515）mm 背/背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 張地：エコPVCレザー 張地色は4種類以上から選定可能であること 座/座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 張地：エコPVCレザー 張地色は4種類以上から選定可能であること ・背もたれロック機構を備えていること ・背座のクッションが交換可能であること	コクヨ CR-G210F4VZNE5-VN	64	脚	事務室他
7	役員用両袖机	W1600xD750xH700mm 天板：メラミン化粧板、天板厚：30mm以上 本体・オレフィン系樹脂化粧板 ・ダークオーク色 ・引出下段A4ファイル収納、ダブルサスペンションレール ・天板コードホルコンセント付 ・アジャスター付	アイリスチトセ VPS-10	1	台	校長室
8	フォールディングテーブル	W1850xD450xH720mm 天板：メラミン化粧板2色から選択、天板厚：18mm以上、脚部：アルミダイキャスト ・天板木口はPVC、幕板はABS樹脂、脚部はアジャスター付きキャスター50Φ ・スタッキングピッチは89mm以内であること ・両側面にフックが標準装備されていること	アイリスチトセ FT89D-1845MT	23	台	地域連携室4台 多目的ホール15台 印刷・給湯室4台
9	長椅子	W1790xD710xH750（SH400・AH600）mm 本体上張：ビニールレザー又はファブリック カラー：MNL10 座・背クッション：ウレタンフォーム 木部：ブナ材、カラーはナチュラル色	アイリスチトセ CMS-3F-N	1	脚	カウンセリングルーム
10	安楽椅子	W750xD710xH750（SH400・AH600）mm 本体上張：ビニールレザー又はファブリック カラー：MNL10 座・背クッション：ウレタンフォーム 木部：ブナ材、カラーはナチュラル色	アイリスチトセ CMS-1F-N	2	脚	カウンセリングルーム
11	センターテーブル	W1200xD600xH450mm 天板：メラミン化粧板（ナチュラル色）、30mm厚以上、脚部：ブナ材・ウレタン塗装 ・桁部20×40mm以上 ・脚部50×60mm以上ブナ成型合板・アジャスター付	藤沢工業 FTV-126	1	台	カウンセリングルーム
12	演台	W1600xD900xH900mm 甲板：チーク突板 ポリウレタン塗装 本体：チーク突板 柱目 ポリウレタン塗装 キャスター付（ストッパー付2か所） ・正面R型加工	第一工業 LS-21	1	台	アリーナ
13	花台	W600xD700xH800mm 甲板：チーク突板 ポリウレタン塗装 本体：チーク突板 柱目 ポリウレタン塗装	第一工業 LS-22	2	台	アリーナ
14	ステージ用ステップ	W900xL1780mm 設置高775～1025mm 本体：アルミ 粉体塗装 ・耐荷重は150kg以上 ・色は3種類以上から選定可能であること	第一工業 DSX-1000	1	台	アリーナ
15	テーブル①	W1200xD750xH700mm 天板：メラミン化粧板 24mm以上 ホワイト 木口PVCエッジ 脚部：角パイプ ポリエステル粉体塗装 30mm角以上	アイリスチトセ SOT-1275-PK-W/G	1	台	保健室

NO	品名	仕様	参考商品	数量	単位	室名
16	ソファベットの	W1970xD790xH750（SH410）mm ベッド寸法：W900 L1970mm 背・座：ビニールレザー ・色は3種類以上から選定可能であること 脚部：ビニールレザー	第一工業 BKM-93SB	1	台	保健室
17	つい立（3連）	W1810xD380xH1668mm 布地：防炎ポリエステル ブルー 脚部：丸パイプ19.1Φ 粉体塗装ホワイト キャスター付	第一工業 DSS-553-A	3	台	保健室
18	図書机	W1800xD900xH700mm 天板：メラミン化粧板、6色以上から選定可能であること 脚部：スチールパイプ31.8Φ以上 粉体塗装 ミストグレー色 ・ネスチングタイプ機能 キャスターはアジャスター機能付きリフトロック	第一工業 TS-0190-I□	1	台	図書準備室
19	テーブル②	W1800xD750xH720mm 天板：メラミン化粧板、25mm厚以上 3色以上から選定可能であること 脚部：スチールパイプ メラミン焼付塗装 ホワイト色 ABS樹脂 アジャスター付	生興 KAT-1875KK□	2	台	職員室
20	作業台	W1800xD900xH800mm 天板：ケミコートⅡ 2色以上から選定可能であること 本体：スチールフレーム焼付塗装 ・引出し8個付	ヤガミ LSQF-Ⅱ	1	台	印刷・給湯室
21	安楽椅子	W740xD750xH720（SH370）mm 本体上張：ビニールレザー 2種類以上から選択可能であること クッション：ウレタンフォーム 脚部：ABS樹脂、木目	アイリスチトセ OYL-10V	4	脚	校長室
22	応接テーブル	W1200xD600xH450mm 天板：メラミン化粧板（木目調）、木口：木巻ウレタン塗装 脚部：メラミン化粧板側板	アイリスチトセ NNZ-1260	1	台	校長室
23	作業台	W1800xD900xH760mm 天板：ナラ材 棚板：ポリエステル樹脂板 脚部：スチール角パイプ38×38 焼付塗装	ヤガミ YW-11S	1	台	図工準備室
24	閲覧机（丸型）	1200ΦxH670mm 天板：メラミン化粧板（木目調） 脚部：ラバーウッド ノントル・ノンキシ塗装 アジャスター付	ヤガミ YP-14W-I	2	台	図書室
25	図書用閲覧椅子	W424xD395xH420mm 座：布張り（ブルー） フレーム：ラバーウッド材 背：ラバーウッド成型合板	コクヨ BL-3684JY65	5	脚	図書室
26	メモ台付スタックチェア	W635xD760xH800（SH430）mm 背・座：表面材ブナ材、芯材ラバーウッド成型合板 メモ台：表面材メラミン化粧板15mm厚、サイズ420×280mm以上 脚部：スチール焼付塗装、キャスター50Φ メモ台：PVCバキューム成形板	コクヨ SCK-AGT11W21-□	40	脚	音楽室
27	指揮者台	W700xD600xH250mm 本体：フロアシート張り（レッド） メラミン化粧板張り	第一工業 MS-100	1	台	音楽室
28	テーブル③	W1800xD900xH720mm 天板：メラミン化粧板、25mm厚以上 3色以上から選定可能であること 脚部：スチールパイプ メラミン焼付塗装 ホワイト色 ABS樹脂 アジャスター付	生興 KAT-1890KK□	1	台	音楽室

搬入場所 千葉市立幕張若葉小学校

納 期 令和8年3月31日

<特記事項>

1. 性能仕様
- 調達物品は、以下の要件を満たすこと。
- 別紙を満たしていること。また、サイズは、別紙の前後10mm以内であること。
- JIS規格を満たしていること。
2. 参考商品
- 別紙記載の参考商品以外の物品（同等品以上）で入札に参加するものは、定められた期限までに、担当者に必ず同等品確認申請を行うこと。
3. 性能、機能以外に関する要件
- 1-1 調達物品は発注者が指定する場所へ担当者 と納品日時を協議の上、納品すること。
- 1-2 搬入・据付にあたり建物施設、設備等に損害を与えないよう、必要な措置を講ずること。なお、損害を与えた場合は原状復帰を行うこと。
- 1-3 調達物品の購入・据付など設置調整費にかかるすべての費用は、入札価格に含むこと。
- 1-4 検収後1年間は製品に過失があった場合、交換・メンテナンス対応すること。
- 1-5 調達物品の不具合時において、復旧のために迅速な対応ができること。
- 1-6 この仕様に定めのない事項及びこの仕様に疑義が生じた場合は、発注者と協議の上決定するものとする。