

厨房機器一覧(千葉市立幕張若葉小学校)

厨房機器一覧(千葉市立幕張若葉小学校)

No.	図面番号	名称	メーカー	型番	寸法			数量	単位	基本仕様	配管類		ガス(kW)		電気消費量(kW)					
					間口	奥行	高さ				一次側配管口径(A)・数		一次側口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V			
											給水	給湯	排水							
11	A12	卓上デジタル台秤	株大和製衡	UDS-600-WPK-15	242	292	126	1	台	・秤量15kgであること。 ・零点リセット、ワンタッチ風袋引き、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェック機能、減算式チェック機能、ランク選別機能)を備えていること。										
12	A13	消毒保管機	株中西製作所	MCWK-30-s75X	1300	750	1900	2	台	・熱風マルチプロー方式とし、熱風は庫内側面から噴出する構造であること。 ・内部の収納棚を5段設置すること。 ・自動温度調節機能付で収納物の乾燥・消毒が可能であること。 ・運転時にも消毒温度の変更が可能であること。 ・操作パネルにはLEDを採用し、必要な情報のみを表示することが可能であること。また、非接触センサにより、手をかざすだけで運転が可能であること。 ・故障発生時には、操作パネルに故障内容を表示する自己診断機能を備えていること。 ・停電時には一定時間内の電気復旧であれば、自動的に運転を再開する機能を備えていること。 ・片面式であること。 ・機器本体の操作盤にて温度履歴を確認することが可能であること。 ・エコ運転機能を有していること。 ・カレンダー機能を有し、特定日1日だけの予約運転が可能であること、 ・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。				40						5.750
13	A14	包丁まな板消毒保管機	株中西製作所	KOSK-5-s	550	550	1900	1	台	・熱風マルチプロー方式とし、熱風は庫内側面から噴出する構造であること。 ・内部の収納棚を2段設置で、まな板10枚(300×600×30)、包丁16本(L=300)収納可能であること。 ・自動温度調節機能付で収納物の乾燥・消毒が可能であること。 ・運転時にも消毒温度の変更が可能であること。 ・操作パネルにはLEDを採用し、必要な情報のみを表示することが可能であること。また、非接触センサにより、手をかざすだけで運転が可能であること。 ・故障発生時には、操作パネルに故障内容を表示する自己診断機能を備えていること。 ・停電時には一定時間内の電気復旧であれば、自動的に運転を再開する機能を備えていること。 ・片面式であること。 ・機器本体の操作盤にて温度履歴を確認することが可能であること。 ・エコ運転機能を有していること。 ・カレンダー機能を有し、特定日1日だけの予約運転が可能であること、 ・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。			40						3.100	
14	A15	移動台	株中西製作所		750	600	800	2	台	・ドライ仕様であること。 ・別紙「板金器具共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・ワラン製キャスター4個(ストップバー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けること。 ・排水はジャバラホースを取り付けること。										
15	A18	バスルーム冷蔵庫	ホシザキ関東㈱	HR-120B3-ML-4G4G	1200	850	1910	1	台	・定格内容積は1126L以上であること。 ・ガラス扉仕様であること。 ・間口寸法は1200mmであること。 ・庫内温度は、-6~12°Cの範囲で調整可能であること。 ・デジタル温度表示機能を備えていること。 ・除霜方式はマイコン制御であること。 ・冷媒はR290aであること。 ・棚板6枚、スノーコ2枚以上を付属すること。 ・中柱のないタイプであること。 ・上部パネルを開けずにエアフィルタの取り外しが可能であること。 ・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。 ・扉はガラス扉であり、熱反射コーティング付複層ガラス扉であること。			40					0.441		

厨房機器一覧(千葉市立幕張若葉小学校)

No.	図面番号	名称	メーカー	型番	寸法			数量	単位	基本仕様	配管類		ガス(kW)		電気消費量(kW)							
					間口	奥行	高さ				一次側配管口径(A)・数		一次側口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V					
											給水	給湯	排水									
16	A19	検食用冷凍庫	ホシザキ関東㈱	HF-63BT-KS	625	650	1910	1	台	・定格内容積は388L以上であること。 ・棚網(耐荷重20kg/枚)が7枚以上あり、検食容器(450×240×100mm)が14個以上収納可能であること。 ・庫内温度は、-5～-20℃の範囲で調整可能であること。 ・デジタル温度表示機能を備えていること。 ・内装及び外装はステンレス鋼板であること。 ・樹脂製検食容器14個以上を付属すること。 ・扉施錠力を備えていること。 ・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。			40			0.365						
17	A20	掃除用具ロッカー	㈱中西製作所		550	550	1900	1	台	・片面扉とすること。 ・本体、扉、掛具用パイプ、S字フック。中棚、ドレンパンの材質はSUS430であること。 ・引手、アジャスト脚の材質はSUS304であること。 ・庫内にS字フック、中棚、ドレンパンを備えていること。 ・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。												
18	A21	冷凍冷蔵庫	ホシザキ関東㈱	HRF-63BT-(L)	625	650	1910	1	台	・定格内容積は337L以上であること。 ・庫内温度は、-6～12℃/-25～-7℃の範囲で調整可能であること。 ・デジタル温度表示機能を備えていること。 ・棚板一枚、スノーカー2枚以上を付属すること。 ・上部パネルを開けずにエアフィルタの取り外しが可能であること。 ・中柱のないタイプであること。 ・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。			40			0.414						
19	B1	スタッキングカート	㈱中西製作所	STK-500	675	620	800	6	台	・可動式の水切り槽を傾けることで、複数台を済み重ねて収納することが可能な構造であること。 ・積み重ね幅は約20cm以内に納まる構造であること。 ・クレタン製キャスター4個(ストップバー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けること。 ・材質はSUS304であること。 ・排水は25A目皿付とし、バルブとジャバラホースを備えていること。												
20	B3	台下戸棚	㈱中西製作所		1500	600	800	1	台	・可動式の中棚を付属すること。 ・甲板、本体、引戸戸、中棚、棚柱の材質はSUS430とすること。 ・引手、アジャスト脚の材質はSUS304とすること。												
21	B4	IHクッキングヒーター	パナソニック(株)	KZ-CK1402	304	345	54	2	台	・加熱調理や保温時に1分から9時間30分まで時間をセットできるタイマー機能を備えていること。 ・温度過昇防止機能を備えていること。 ・鍋探知機能および鍋なし探知機能を備えていること。						1.400						
22	B5	消毒保管機	㈱中西製作所	MCSK-5-sX	550	550	1900	1	台	・熱風マルチプロ方式とし、熱風は庫内側面から噴出する構造であること。 ・内部の収納棚を5段設置すること。 ・自動温度調節機能付で収納物の乾燥・消毒が可能であること。 ・運転時でも消毒温度の変更が可能であること。 ・操作パネルにLEDを採用し、必要な情報のみを表示することが可能であること。また、非接触センサにより、手をかざすだけで運転が可能であること。 ・故障発生時には、操作パネルに故障内容を表示する自己診断機能を備えていること。 ・停電時には一定時間内の電気復旧であれば、自動的に運転を再開する機能を備えていること。 ・片面式であること。 ・機器本体の操作盤にて温度履歴を確認することが可能であること。 ・エコ運転機能を有していること。 ・カレンダー機能を有し、特定日1日だけの予約運転が可能であること。 ・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。			40							2.100		

厨房機器一覧(千葉市立幕張若葉小学校)

No.	図面番号	名称	メーカー	型番	寸法			数量	単位	基本仕様	配管類		ガス(kW)		電気消費量(kW)					
					間口	奥行	高さ				一次側配管口径(A)・数		一次側口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V			
											給水	給湯	排水							
23	B7	作業台	㈱中西製作所		900	750	800	1	台	・ドライ仕様であること。 ・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。			40							
24	B10	移動台	㈱中西製作所		1200	850	800	1	台	・ドライ仕様であること。 ・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けること。 ・排水はジャバラホースを取り付けること。										
25	B13	冷蔵庫	ホシザキ開東株	HR-90B-ML	900	800	1910	1	台	・定格内容積は761L以上であること。 ・庫内温度は、-6~12°Cの範囲で調整可能であること。 ・デジタル温度表示機能を備えていること。 ・除霜方式はマイコン制御であること。 ・冷媒はR600aであること。 ・上部パネルを開けずにエアフィルタの取り外しが可能であること。 ・棚板3枚、スコ1枚以上を付属すること。 ・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。			40		0.286					
26	B14	移動台	㈱中西製作所		1200	750	800	1	台	・ドライ仕様であること。 ・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けること。 ・排水はジャバラホースを取り付けること。										
27	B17	包丁まな板殺菌庫	イシダ厨機(株)	DS-114C型	850	600	1430	1	台	・包丁(柄165mm以上、刃渡380mm以上)が15本以上、まな板(1055mm以上×465mm以上×43mm以上)が5枚以上、しゃもじ(1030mm以上)が10本以上、プレート(500φ)が5枚以上収納可能であること。 ・殺菌機能、乾燥機能を備えたものであること。 ・扉を開けずに庫内の点灯状態を確認可能なものであること。 ・扉を開けると全ての殺菌灯が消灯する構造であること。 ・操作パネルはフラット型(スイッチ類等が突出していないもの)とすること。			40		0.587					
28	B18	掃除用具ロッカー	㈱中西製作所		550	550	1900	1	台	・片面扉とすること。 ・本体、扉、掛具用パイプ、S字フック、中棚、ドレンパンの材質はSUS430であること。 ・引手、アジャスト脚の材質はSUS304であること。 ・庫内にS字フック、中棚、ドレンパンを備えていること。 ・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。										
29	C1	リフト用運搬車	(株)中西製作所		960	660	800	20	台	・落下防止の為、ガードパイプを四方取付することの中棚を付属すること。(前面のみ取外式) ・甲板、本体の材質はSUS430とすること。 ・ウレタン製キャスター4個付(ストッパー付2個)とすること										

厨房機器一覧(千葉市立幕張若葉小学校)

No.	図面番号	名称	メーカー	型番	寸法			数量	単位	基本仕様	配管類		ガス(kW)		電気消費量(kW)					
					間口	奥行	高さ				一次側配管口径(A)・数		一次側口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V			
											給水	給湯	排水							
30	C2	消毒保管機	株中西製作所	MCWK-30-s75X	1300	750	1900	5	台	・熱風マルチブロー方式とし、熱風は庫内側面から噴出する構造であること。 ・内部の収納棚を5段設置すること。 ・自動温度調節機能付で収納物の乾燥・消毒が可能であること。 ・運転時でも消毒温度の変更が可能であること。 ・操作パネルにはLEDを採用し、必要な情報のみを表示することが可能であること。また、非接触センサにより、手をかざすだけで運転が可能であること。 ・故障発生時には、操作パネルに故障内容を表示する自己診断機能を備えていること。 ・停電時には一定時間内の電気復旧であれば、自動的に運転を再開する機能を備えていること。 ・片面式であること。 ・機器本体の操作盤にて温度履歴を確認することが可能であること。 ・エコ運転機能を有していること。 ・カレンダー機能を有し、特定日1日だけの予約運転が可能であること、 ・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。			40				5.750			
31	C3	牛乳保冷庫	ホシザキ関東㈱	MR-180B	1800	900	1970	1	台	・定格内容積は1886L以上であること。 ・外形寸法(W1800×D900×H1970mm)以内であること。 ・庫内温度は、0~16°C範囲で調整可能であること。 ・上部右側にデジタル温度表示機能を備えていること。 ・内装及び外装はステンレス鋼板であること。 ・ローラー網12枚以上を付属すること。 ・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。			40		0.381					
32	C4	戸棚	(株)中西製作所		1350	900	1800	1	台	・可動式の中棚(2枚)を付属すること。 ・甲板、本体、親音扉、中棚、棚柱の材質はSUS430とすること。 ・把手、アジャスト脚の材質はSUS304とすること。 ・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。										
33	C5	モービルシンク	株中西製作所		900	750	800	4	台	・ドライ仕様であること。 ・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・ウレタンキャスター4個(うちストッパー付2個)を備えること。			側溝							
34	C8	食器受けシンク	株中西製作所		940	750	740	1	台	・ドライ仕様であること。 ・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・シンクの高さが洗浄機出口の高さに合うように寸法を調整すること。			側溝							
35	C10	超音波洗浄機	東京超音波技研(株)	UC-457N-KS	450	600	926	1	台	・超音波により洗浄、除菌を行う構造であること。 ・発振周波数26.8~28.3kHzであること。 ・出力を切り替え可能となるようスイッチを設けること。 ・超音波洗浄槽容量30L程度であること。 ・ステンレスバスケットを1個、保護ネットを1個付属すること。 ・デジタル表示のタイマーを備えること。 ・キャスター4個(ストッパー付2個)を取り付けること。	20	20	40			1.100				

厨房機器一覧(千葉市立幕張若葉小学校)

厨房機器一覧(千葉市立幕張若葉小学校)

No.	図面番号	名称	メーカー	型番	寸法			数量	単位	基本仕様	配管類		ガス(kW)		電気消費量(kW)					
					間口	奥行	高さ				一次側配管口径(A)・数		一次側口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V			
											給水	給湯	排水							
40	C15	L型運搬車	(株)中西製作所		900	600	800	3	台	・甲板、本体の材質はSUS430とすること。 ・ウレタン製キャスター4個付(ストッパー付2個)とすること										
41	1	移動式ドライ調理台	㈱中西製作所		900	750	800	2	台	・ドライ仕様であること。 ・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けること。 ・排水はジャバラホースを取り付けること。										
42	2	移動式ドライ作業台	㈱中西製作所		650	600	600	3	台	・ドライ仕様であること。 ・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けること。 ・排水はジャバラホースを取り付けること。										
43	3	フードプロセッサー	(株)エムテートリマツ	YE-MM41	210	160	250	1	台	・消費電力は単相100V 0.140kw					0.140					
44	4	L型運搬車	(株)中西製作所		900	600	800	2	台	・甲板、本体の材質はSUS430とすること。 ・ウレタン製キャスター4個付(ストッパー付2個)とすること										
45	5	パンラック(棚5段)	(株)中西製作所		1500	350	1800	1	台	・本体・補強枠の材質はSUS430 L3×40×40とすること。 ・スノコ棚の材質はSUS430とすること										
46	6	スーパーエレクターシェルフ	エレクター㈱	P1900-4/LS1220-4	1213	613	1892	1	台	・棚は柱の任意の位置に固定可能であること。 ・柱は厚み1.2mmのSUS304パイプを使用していること。 ・棚は線径Φ3.7、4.8、5.0、6.3の軟鋼線材を使用し、アクリルコーティングを施すこと。 ・棚は4段であること。										
47	7	デジタル台秤	㈱大和製衡	DP-6900K-150	350	605	795	1	台	・秤量は150kgであること。 ・機能として、零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、ブリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量軽量機能、チェック機能、ランク選別機能、計数機能)を備えていること。										

厨房機器一覧(千葉市立幕張若葉小学校)

No.	図面番号	名称	メーカー	型番	寸法			数量	単位	基本仕様	配管類		ガス(kW)		電気消費量(kW)					
					間口	奥行	高さ				一次側配管口径(A)・数		一次側口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V			
											給水	給湯	排水							
48	8	電動缶切機	(株)エムテートリマツ	EC-1SV	290	520	580	1	台	・消費電力は単相100V 0.130kw					0.130					
49	9	手付蒸しカゴ	(株)エムテートリマツ		Φ750		100	3	個	・網目5メッシュ										
50	10	リフト用運搬車	(株)中西製作所		750	500	800	3	台	・落下防止の為、ガードパイプを四方取付することの中棚を付属すること。 (前面のみ取外式) ・甲板、本体の材質はSUS430とすること。 ・ウレタン製キャスター4個付(ストッパー付2個)とすること										
51	11	ザル置台(ドライ)	(株)中西製作所		Φ600		600	7	台	・本体の材質はSUS430製とすること。 ・ナイロン製キャスター3個付(自在車)とすること										
52	12	中心温度計	(株)佐藤計量器製作所	SK-270WP				5	台	・標準センサー付 定範囲-40~250°C	・測									
53	15	防水デジタル秤	(株)エムテートリマツ	CS-2000WP				1	台	・ひょう量は2,000g ・最小表示1g ・塵防水等級 IP65	・防									
54	16	自動上皿秤	(株)エムテートリマツ	SDX-20				2	台	・ひょう量は20kg ・測定範囲 500g~20kg										
55	17	自動上皿秤	(株)エムテートリマツ	SDX-30				1	台	・ひょう量は30kg ・定範囲 1kg~30kg	・測									

厨房機器一覧(千葉市立幕張若葉小学校)

No.	図面番号	名称	メーカー	型番	寸法			数量	単位	基本仕様	配管類		ガス(kW)		電気消費量(kW)					
					間口	奥行	高さ				一次側配管口径(A)・数		一次側口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V			
											給水	給湯	排水							
56	18	抗菌カラーまな板	ハセガワ(株)		600	300	20	20	枚	・側面にカラーライン入り 芯入り構造であること (ホワイト、イエロー、ピンク、グリーン、ブルー)から選択すること	・木 ・カラー									
57	19	りんご皮むき器	(株)エムテートリマツ	IS-310	140	130	240	1	台	・手動式であること										
58	20	手付き金網ざる	(株)エムテートリマツ		Φ600			10	個	・細目										
59	21	手付き金網ざる	(株)エムテートリマツ		Φ600			3	個	・荒目										
60	22	アルミタライ	(株)エムテートリマツ	60cm	Φ600			5	個											
61	23	しゃもじ(スバテラ)	ハセガワ(株)	SPO-150	1500			3	本	・耐熱温度130℃										
62	24	残菜入れ用ポリペール置	(株)エムテートリマツ		大			2	台	・キャスター付であること										
63	25	丸型電波時計	(株)エムテートリマツ	8MY484-019	Φ380			9	台	・防的防塵であること										
											合計				0.00	6.977	0.000	71.791		