地質柱状図 (No. 1)

調査件名 (仮称) 千葉市消防局土気出張所地質調査委託

調査場所 千葉市土気町 1.299-4

調査期間 昭和 55年 6月 12日 ～ 55年 6月 13日

現場担当者

標高 仮B・M±0M より −0・419M

水位 (自然・孔内) G.L−4.19 M

月日	標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	層厚 (m)	地質記号	色調	地質名	観察記事	相対密度	標準貫入試験 深度 (m)	打撃数 回/cm	10cm毎の打撃回数 回/10cm 10	20	30	−N値−(回) 0 10 20 30 40 50	採取不攪乱資料 深度 (m)
	0	0.419														
	1							上部水田の耕土。		1.15 1.45	7/30	3/3	2/4	3		
	2							以深は含水分および粘質分少量含み不均質となる。	中軟	2.15 2.47	3/32	1/15	1	1/7		
	3							植物根等少し切質なローム状。	中	3.15 3.45	5/30	1/9	1/8	3/13		
	4	4.619	4.20	4.20		茶褐	ローム			4.15 4.45	4/30	1/11	1/9	2/10		
	5					乳黄灰			軟	5.15 5.50	4/35	1/11	1/9	2/15		
	6							全般に細粒分少量含み、大小灰分混入、沿ぞい及び植物少量混入粘質分少し。	～	6.15 6.40	4/31	1/8	1/12	2/11		
	7	7.669	7.25	3.05		褐黄灰	粘土	〃	軟	7.15 7.45	14/30	2	5	7		
	8						細砂			8.15 8.45	30/30	8	10	12		
	9	9.169	9.45			黄褐灰		植物根等多し。	中	9.15 9.45	25/30	7	8	10		
	10							含水分中、雲母少量混入。	密	10.15 10.45	29/30	8	10	11		
	11	11.569	11.45			暗黄褐		粒子均一。	中	11.15 11.45	31/30	8	11	12		
6.12	12					黄褐灰			密	12.15 12.45	39/30	10	14	15		
	13								～	13.15 13.45	36/30	9	12	15		
	14							含水分中、雲母少量粒子均一で	密	14.15 14.45	38/30	10	13	15		
	15							深度につれ締る。	極	15.15 15.41	50/26	12	19	19/6		
	16							17.80～18.00m間にシルト質粘土少量挟む。	密	16.15 16.29	50/14	32	18/4			
	17									17.15 17.34	50/19	21	29/9			
	18	18.419	18.00			黄褐灰				18.15 18.45	42/30	6	15	21		
	19							雲母少量混入	密	19.15 19.37	50/22	17	24	9/2		
6.13	20	20.769	20.34	13.09+α		暗黄灰	細砂	粒子均一で締る。	～	20.15 20.34	50/19	22	28/9			
	21								極密							
	22															