地質柱状図 (No. 1)

調査件名 佐倉千葉市消防局泉出張所地質調査

調査場所 千葉市中田町976番地

調査期間 昭和 54年 8月 23日 ～ 54年 8月 24日

現場担当者

標　高 佐B.M ±0M より －0.10 M

水　位 (~~自然~~・孔内) G.L －5.30 M

月日	標尺(m)	標高(m)	深度(m)	層厚(m)	地質記号	色調	地質名	観察記事	相対密度	標準貫入試験 深度(m)	打撃数 回/cm	10cm毎の打撃回数 回/10cm 10	20	30	－N値－(回) 0 10 20 30 40 50	採取不撹乱資料 深度(m)
	0	-0.10														
		-0.60	0.50	0.50		暗褐	表土	植物根多量に混入.								
	1					黄褐	ローム			1.15 1.45	7/30	2	2	3		
	2							植物根微量に混入 1.00～以深 粘質分多量含む.	中	2.15 2.45	4/30	1	1	2		
	3								軟	3.15 3.45	6/30	2	2	2		
	4								中	4.15 4.46	3/31	1/15	1/2	1/8		
		-5.00	4.90	4.40		黄褐	ローム		軟							
	5							シルト帯状に少量挿み 雲母少量に混入 シルト大小	極軟	5.15 5.45	4/30	1	1	2		
	6	-6.70	6.60	1.70		黄褐	シルト混り細砂	含まる傾向である。	極軟	6.15 6.45	3/30	1/2	1	1/8		
	7							シルト帯状に微量挿む 雲母少量に混入	中	7.15 7.45	14/30	3	4	7		
	8							酸化鉄多量. 雲母少量混	中	8.15 8.45	15/30	4	4	7		
		-8.30	8.20	2.30		黄褐	中砂	植物根少量含む.								
	9						細砂		中	9.15 9.45	50/30	7	9	11		
	10								密	10.15 10.45	31/30	10	10	11		
	11							植物根炭化し雲母 少量に混入.	極密	11.15 11.42	50/27	15	18	19/7		
	12	-12.70	12.60			暗黄褐			密	12.15 12.45	40/30	11	14	15		
	13					日暗黄灰			中	13.15 13.45	21/30	5	6	10		
	14									14.15 14.45	19/30	4	5	10		
	15							シルト帯状に微量 挿む. 雲母少量に混入 20.20m 以深より 貝殻片少量に混る. 粘土質一である。	中密	15.15 15.45	22/30	5	8	9		
	16									16.15 16.45	24/30	6	8	10		
	17									17.15 17.45	34/30	9	10	15		
	18									18.15 18.45	38/30	11	12	15		
	19									19.15 19.45	50/30	13	17	20		
	20	-20.45	20.35	11.55		日暗黄灰	細砂		中密	20.15 20.35	50/20	18	32			
	21															
	22															

地質柱状図 (No. 2)

調査件名 佐秩千葉市消防局泉出張所地質調査

調査場所 千葉市中田町976番地

調査期間 昭和54年8月25日～ 54年8月27日

現場担当者

標高 −0.13 M

水位 (~~自然~~・孔内) G.L −5.20 M

月日	標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	層厚 (m)	地質記号	色調	地質名	観察記事	相対密度	標準貫入試験 深度 (m)	打撃数 回/cm	10cm毎の打撃回数 回/10cm 10	20	30	−N値−(回) 0 10 20 30 40 50	採取深度 不攪乱資料 (m)
	0	-0.13														
		-0.53	0.40	0.40		暗褐	表土	腐植物少量混入.								
	1					黄褐	ローム			1.15 1.45	5/30	1	2	2		
	2							腐植物微量混入	中	2.15 2.45	4/30	1	2	1		
	3							小石・砂・粘質分多量含む	軟	3.15 3.45	5/30	1	2	2		
	4							全般に均質なローム質である.	中	4.15 4.45	4/30	1	1	2		
		-4.93	4.80	4.40		黄褐	ローム		軟							
	5							シルト帯状に少量挟む.		5.15 5.45	6/30	2	2	2		
	6	-6.63	6.50	0.70		灰褐	シルト混り粘土	腐植物少量、酸化鉄状微量混入する.	軟	6.15 6.45	5/30	1	2	2		
	7									7.15 7.45	26/30	6	10	10		
	8							腐植物微量、シルト状に微量挟む.	中	8.15 8.45	25/30	6	9	10		
	9	-9.54	9.45			暗灰褐	粘土			9.15 9.45	50/30	18	12	16		
	10								密	10.15 10.45	42/30	12	14	16		
	11							腐植および海成微量混入. 含水分中.	極密	11.15 11.33	50/18	24	26/8			
	12	-12.58	12.49			暗灰褐			中	12.15 12.45	22/30	6	8	8		
	13					灰褐	粘土			13.15 13.45	18/30	5	6	7		
	14								中	14.15 14.45	26/30	6	9	11		
	15							シルト微量交りに挟む.	中	15.15 15.45	33/30	9	11	13		
	16							腐植少量、海成微量混入	密	16.15 16.45	36/30	11	10	15		
	17							粒子均一で深度につれ緊密.		17.15 17.45	32/30	8	11	13		
	18									18.15 18.45	35/30	9	12	14		
	19								極密	19.15 19.33	50/30	12	15	23		
	20	-20.17	20.34	11.44+		灰褐	粘土			20.15 20.32	50/19	18	32/9			
	21															
	22															