土　質　柱　状　図　　報　告　用　紙

調査名・調査地点　千葉市立更科小学校屋内運動場建築地質調査　　標　高 ＿＿＿＿ m　　調査年月日 S.54年 5月 4日～S.54年 5月 7日

ボーリング孔：No. 1　　孔内水位 −1.35 m　　調査担当者 ＿＿

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	現場観察記録 土質記号	土質名	色調	記事
					粘土混り細砂	茶褐	埋土．有機物少量混在．
		2.10	2.10				
					シルト質細砂	暗黄灰	含水量中．所々に固結シルトをはさみ締っている．
		3.80	1.70				
		4.35	0.55		砂混り硬質シルト	暗褐灰	含水量中．固結状の所あり．
		4.90	0.55		シルト混り細砂	暗黄灰 黄茶褐 5.50	含水量中．5.00m～5.25m黄灰の細砂（含水量大）
					細砂	黄褐 6.90	含水量中．粒径均一て．締っている．
						暗黄褐	含水量中．粒径均一て．非常に締っている．
		9.15	4.25				
					（貝殻混り）中砂	黄褐灰	含水量中．貝殻片多量に混在
		10.40	1.25				
					細砂	暗黄褐	含水量中．粒径均一．13m付近貝殻片少量混在
					（貝殻混り）中砂	黄褐灰	含水量中．貝殻片多量に混在
		14.95	1.30			暗黄褐	
		15.90	0.95		シルト混り細砂	黄茶褐	含水量中．断続的に黄茶褐の固結シルトを10～15cmはさむ
						暗黄褐 17.60	含水量中．所々にシルトをはさむ
					細砂	暗黄褐灰	
		20.45	4.55				

標準貫入試験 深さ m	打撃回数／貫入量 cm	10cmごとの打撃回数 10cm	20cm	30cm
1.15	2/35	1/12	1/13	
1.50				
2.15	22/30	4	7	11
2.45				
3.15	24/30	6	8	10
3.45				
4.15	31/30	3	5	23
4.45				
5.15	15/30	1	5	9
5.45				
6.15	44/30	12	14	18
6.45				
7.15	50/16	28	22/6	
7.31				
8.15	50/13	37	13/3	
8.28				
9.15	50/10	50/10		
9.25				
10.15	50/11	43	7/1	
10.26				
11.15	50/9	50/9		
11.24				
12.15	50/16	29	21/6	
12.31				
13.15	50/22	19	22	9/2
13.37				
14.15	25/30	5	7	10
14.45				
15.15	40/30	10	11	19
15.45				
16.15	45/30	12	15	18
16.45				
17.15	50/29	9	15	26/9
17.44				
18.15	31/30	7	11	13
18.45				
19.15	34/30	9	11	14
19.45				
20.15	50/30	10	17	23
20.45				

N 値　0 10 20 30 40 50 60

▽ −1.35m

→94　→115　→150　→136　→167　→94　→68

試料採取 試料番号	深さ m	採取方法
1-1	1.30	○
1-2	3.30	○
1-3	4.30	○
1-4	5.20	○
1-5	8.20	○
1-6	10.20	○
1-7	12.20	○
1-8	14.30	○
1-9	15.30	○
1-10	20.30	○

備　考：

試料採取方法の記号

● シンウォールサンプラー　　◉ デニソン型サンプラー

○ 貫入試験用サンプラー　　⊕ フォイルサンプラー

× そ の 他

土　質　柱　状　図　　報　告　用　紙

調査名・調査地点　千葉市立更科小学校富田分校増築地質調査　　標　高 ＿＿＿＿＿＿＿＿ m　　調査年月日 S.54年 5月 9日～S.54年 5月11日

ボーリング孔：No. 2　　孔内水位 －0.90 m　　調査担当者 ＿＿＿＿

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	現場観察記録 土質記号	土質名	色調	記事
		1.70	1.70		シルト質ローム	暗茶褐	有機物少量混在、粘性中
		5.00	3.30		腐植土	暗褐～黒褐	含水分非常に多く軟らかい。2.40mより黒褐を呈し、有機物を多量混在
		7.65	2.65		細砂	黄褐	含水量中。所々に茶褐色の細砂はさむ。全体に均一粒径
		10.85	3.20		(貝殻混り)中砂	黄褐灰	含水量中。全体に貝殻片を多量混在
					(貝殻混り)細砂	暗黄褐 6.90	含水量中 貝殻片多量混在
						暗黄褐 12.45	含水量中 粒径均一で締っている。
		15.60	4.75			緑灰 13.95	貝殻片少量混在
		20.35	4.75		細砂	暗青灰	含水量中 貝殻片多量混在。所々にシルトはさむ。
						暗黄褐灰	含水量中 上部所々に黄灰のシルトはさむ。貝殻片点在

標準貫入試験 深さ m	打撃回数／貫入量 cm	10cmごとの打撃回数 10cm	20cm	30cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料採取 試料番号	深さ m	採取方法
1.15	1/65	1/65			▽-0.90m			
1.80～2.00	0/38	0/38				2-1	1.50	○
2.38～3.00	0/35	0/35				2-2	3.20	○
3.35～4.15	1/40	1/40						
4.55～5.15	26/30	7	9	10		2-3	5.30	○
5.45～6.15	24/30	6	8	10				
6.45～7.15	35/30	7	13	15		2-4	7.30	○
7.45～8.15	50/12	39	11/2		→125			
8.27～9.15	50/14	28	23/4		→107	2-5	9.20	○
9.29～10.15	50/16	25	25/6		→94			
10.31～11.15	50/16	26	24/6		→94	2-6	11.20	○
11.31～12.15	50/18	22	28/8		→83			
12.33～13.15	50/20	20	30		→75	2-7	13.20	○
13.35～14.15	27/30	5	9	13				
14.45～15.15	34/30	8	11	15		2-8	15.30	○
15.45～16.15	50/24	18	19	13/4	→62	2-9	16.20	○
16.39～17.15	42/30	11	13	18				
17.45～18.15	50/28	15	17	18/8				
18.43～19.15	33/30	7	11	15				
19.45～20.15	50/20	18	32		→75	2-10	20.20	○
20.35								

備　考：

試料採取方法の記号

● シンウォールサンプラー　　◉ デニソン型サンプラー

○ 貫入試験用サンプラー　　⊕ フォイルサンプラー

× その他