

5. 4. 1. 1. 車外設定端末装置

1 機器内訳

項目	品名	数量	備考
1	車外設定端末装置	4 4 8 台	

2 機器仕様

2.1 車外設定端末装置

2.1.1 仕様

CPU	CPU : H8/36012 ROM : 16k byte RAM : 512 byte
使用温度範囲	照光式の場合 : -25℃ ～ +50℃ 非照光式の場合 : -25℃ ～ +70℃
外形寸法	40(W)×69(D)×170(H)mm ±2.5 ※突起部 金具を含まない
重量	本体 : 約 550g (ケーブル含まない)
スイッチ/LED	入力点数 : 6 入力 (モーメント型スイッチ) 出力点数 : 6 接点 (LED 照光式: 緑もしくは赤) スイッチ型番 : LB-15WGS1 (NKK) ソケット型番 : AT-711 (NKK) 透明/緑もしくは赤
電源入力	入力電圧 : +10～+32V
消費電流	40.2mA/+12V (LED 全灯時) 6.6mA/ +12V (LED 消灯時)
インタフェース	通信方式 : RS485 通信速度 : 9600bps パリティ : なし ストップビット : 1bit コネクタ : BM07B-ZESS-TBT (JST) ×2
防水構造	IPx4 相当 ※ケーブルクランプ部コーキング処理 (配線工事)

2.1.2 図面

